WETTBEWERB ZUR NEUGESTALTUNG DER FREIFLÄCHEN DES MARKTPLATZES IN VILSECK





Lageplan M. 1:500

Leitidee

Leitbild für die Neugestaltung der zentralen Freiräume ist die In-Wert-Setzung der vorhandenen räumlichen Strukturen als Charakteristikum der Stadt Vilseck und die Transformation von Auto-dominierten Verkehrsräumen zu Begegnungsräumen mit einem verträglichen Mitelinander der



Der Marktplatz wird als zentraler Kommunikationsraum, als "Wohnzimmer"
der Stadt mit unterschiedlichen Angeboten und Atmosphären interpretiert. Der
"Hain" mit attraktiven Pflanzungen, skulptural ausgeformten Hotzdecks und
bespielbarer Kruns bletet Gelegenheit zum Treffen und Ratschen sowie
Spielen für alle Attersgruppen. Er bringt ein grünes Volumen und Schatten auf
den Platz, wor führter ein Gebaude den Platz besetzte. Der Brunnenplatz st der
en Latz der Stadten den Parz besetzte. Der Brunnenplatz ein den Platz wei der Brunnenplatz einen Flatz der Stadten den Platz besetzte. Der Brunnenplatz ein und trägt zur sommerlichen Kühlung bei. Das umgebende Düsenfeld kann mit
der benachbarten PV-Anlage intensiviert werden. Die "Bühne" mit
PV-Elementen als Schattendach zoniert den öffenen Pilatzbereich und kann als
informeller Treflpunkt höhe Attraktivität enfalten. Das offene Raungerüst kann für unterschiedliche Installationen genutzt werden: Kunst, Information,
Projektionswand für Public Verwing und natürfüch als Bühne für das Brunnerfest. Eir Außengastronomie stehen der södliche Platzbereich und bei
entsprechender EG-Nutzun parteil der Stellplatzbereich und bei
entsprechender EG-Nutzun parteil der Stellplatzbereich annehunden. Abhen.

Die Gessen werden durch den eilehaltlichen Stellfehofen ansehunden, behon.

Die Gassen werden durch den einheitlichen Stadtboden angebunden, haben aber einen ruhigeren Charakter entsprechend dem höheren Wohnanteil. Die Vorstadt hat durch die höhere Verkehrsfrequenz und die beiden Bushaltestellen weniger "Verweilcharakter". Hier wird als Belag Asphalt mit gegrindeter



Nutzungen



Maying St. St. Maying St. St. Maying


Segretary C.

Schaltendach mil integriefer Photovollaik-Anlage

Projektionswand z.B. Info, Kunst

Bühne für Festbehreib: Gufm, Höhe 6m

Bühne



Beleuchtungskonzept

Charakteristisch für die Innenstadt ist die geschlossene bauliche Struktur run um die zentralen Freirdume. Sie soll auch in der Dämmerung und nachts als Stadtraumbegrenzung wahrnehmer zein und so die Pilätze alle dem die Stadtraumbegrenzung wahrnehmer zein und es die Pilätze alle dem die Licht herausgearbeitet, indem die Fassaden der angrenzenden Hauser vorsichtig nicht in der angrenzenden Hauser vorsichtig nicht in dem der einzelnen Fassaden wie nur der des Werbergeren der Ausgestellt werden Durch aufeinander abgestimmte Heiligkeiten der einzelnen Fassaden wird die Bewegung der Fassade zueinander und die räumliche Tiefer erreicht. In Verbindung mit ausgewählten Raumelementen, wie dem Vogelturm, dem Wistor, dem Burgzugand, der Pirärkröche und dem Rathaus, die zu wichtigen

In den neu gestalteten Freiflächen werden auf den Stadtraum abgestimmte Elemente mit Licht eingebunden. Die Freiflächen werden zum Aufenthaltsraum. Dazu werden folgende Maßnahmen vorgeschlagert, Vorsichtige Aufheilung der platzbegenzenden Gebäudefassaden mittels spezieller LED-Bodenstrahler, mit einer erflizienten Lichtechnik, die eine sehr gleichnnaßige Fassadenbeleuchtung, keine Kegelanschnitte erzeugen und mit geringen Ersten erstellt auch der Stehen der Stehen Stehen seine Stehen seine Fassaden ein fast gerader Lichtansatz - Tormitch ein Sockel. Diese indrekte Beleuchtung ersetzt einen großen Tiel der Oblicherwisen ontwendigen Lichtanssatzutung. Erflung der Fahrbahm und am Markplatz werden Lichtselen vorgeschlagen mit einer Lichtpunkthöhe bis 4 m. im "Hah" kan die Beleuchtung der Wegeflächen von der Basis der Stzelemente aus erfolgen.

Die Intensität und Lichtmenge jeder einzelnen Leuchte ist über eine Lichtsteuerfunktion individuell regelbar. Södass die Beleuchtung in Verbindung mit z. B. einer Weinbanchsbeleuchtung in Szenen programmiert werden kann. Es werden ausschließlich LED Leuchtmittel eingesetzt, deren Spektrum keinen Ur- und IR-Antiel aufweist und so für Insekten kein sichtbares Licht erzeugt. Im Laufe der Nacht erfolgt ein Zürückschalten der Beleuchtung, die nur die zur Verkreibssicherheit nötigen Leuchten in Betrieb lässt.



Beleuchtung Beispiel Berching

WETTBEWERB ZUR NEUGESTALTUNG DER FREIFLÄCHEN DES MARKTPLATZES IN VILSECK

WETTBEWERB ZUR NEUGESTALTUNG DER FREIFLÄCHEN DES MARKTPLATZES IN VILSECK







